



SERIE **036** ■

HYDRAULIC COUPLINGS
HYDRAULIK KUPPLUNGEN



Interchangeability - Kompatibilität
CEJN 414 (TST 036)
CEJN 415 (TST 036C)
CEJN 416 (TST 036S)

Temperature Range - Temperaturbereich :
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
036 - Brass - Messing: 35 Bar - (508 PSI)
036C - Steel - Stahl: 250 Bar - (3625 PSI)
036S - St. Steel - Edelstahl: 70 Bar - (1015 PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW - 8.9

Standard version - Standardversion
Double Shut-Of - Beidseitig absperrrbar
Brass Chrome Plated - Messing Verchromt

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 036 DGB 13C - V)

Attention:
The coupler and plug should not be loaded higher than 100 bar before connection.

Achtung:
Vor Einkuppeln soll der Druck auf der Kupplung und Nippel nicht grösser sein als 100 bar.

Material - Material - B
(Nickel Plated Brass - Messing Vernickelt)





- Coupler Body - Kupplungsgrundkörper : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt
- Sleeve - Hülse : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt
- Valve - Ventil : Brass - Messing
- Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
- Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl
- Seals - Dichtungen : Flourocarbon FPM (V)
- Plug - Nippel : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt

Material - Material - S6
(Stainless Steel - Edelstahl (AISI- 316))

- Coupler Body - Kupplungsgrundkörper : Stainless Steel - Edelstahl (AISI- 316)
- Sleeve - Hülse : Stainless Steel - Edelstahl (AISI- 316)
- Valve - Ventil : Stainless Steel - Edelstahl (AISI- 316)
- Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
- Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl
- Seals - Dichtungen : Flourocarbon FPM (V)
- Plug - Nippel : Stainless Steel - Edelstahl (AISI- 316)

Material - Material - C
(Zinc Plated Steel - Stahl Verzinkt)

- Coupler Body - Kupplungsgrundkörper: Zinc Plated Steel - Stahl Verzinkt
- Sleeve - Hülse : Steel - Stahl
- Valve - Ventil : Brass - Messing
- Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
- Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl
- Seals - Dichtungen : Nitrile - NBR (Ni)
- Plug - Nippel : Steel - Stahl

Coupler and Plug Kupplung und Nippel	Connection Anschluß ØT	Order No - Bestellnr.	SW	L	ØD
 Female Thread Shut-off Couplings Kupplung mit Innengewinde	BSP 3/8"	036 DGB 17	24	69	28
	BSP 1/2"	036 DGB 21	27	69	31
	BSPT 3/8"	036 QGB 17	24	69	28
	BSPT 1/2"	036 QGB 21	27	69	31
	NPT 3/8"	036 NGB 17	24	69	28
	NPT 1/2"	036 NGB 21	27	69	31
	UNF 3/4"-16 UNF 7/8"-14	036 UGB 19 036 UGB 22	27 27	69 71	28 31
 Male Thread Shut-off Couplings Kupplungen mit Außengewinde	BSP 3/8"	036 EGB 17	24	70	28
	BSP 1/2"	036 EGB 21	27	70	31
 Female Thread Shut-off Plugs Nippel mit Innengewinde	BSP 3/8"	036 DUB 17	27	58.5	31
	BSP 1/2"	036 DUB 21	27	62.5	31
	BSPT 3/8"	036 QUB 17	27	58.5	31
	BSPT 1/2"	036 QUB 21	27	62.5	31
	NPT 3/8"	036 NUB 17	27	58.5	31
	NPT 1/2"	036 NUB 21	27	61.5	31
	UNF 3/4"-16 UNF 7/8"-14	036 UUB 19 036 UUB 22	27 27	59 62.5	31 31
 Female Thread Shut-off Plugs Nippel mit Innengewinde	BSP 3/8"	036 EUB 13	24	61	31
	BSP 1/2"	036 EUB 13	27	63	31

