

FLL AM 50-200-300

MONOPHASE HOPPER LOADERS ALIMENTATORI MONOFASE



mod:	FLL AM 50	FLL AM 200	FLL AM 300
Conveying capacity Quantità max aspirazione (kg/h)	50	200	300
Hopper loader capacity Capacità ciclone (lt)	1.5	5	10
Conveying tube diameter (mm) Diametro tubazione	40	40	
Noise Rumorosità (dB)	84		
Motor Power Potenza Motore (kW)	1		
Weight Peso (kg)	9	10	12
Dimensions Dimensioni (diam. x h - mm)	250x475	310x585	310x670
Supply Voltage Alimentazione	230V; 1 pH; 50 Hz		
Flange interaxis/4 junction holes Interasse flangia/4 fori attacco	diam. 185 mm	diam. 280 mm	

Stainless steel hopper feeders for automatic loading of plastic granule into the hopper. Equipped with an electronic PC board to set the times and the alarms, automatic filter cleaning and alarm for failure loading. Supplied with 3 meters of pipe.

Alimentatori progettati per il caricamento in tramoggia del granulo plastico in acciaio inox. Dotato di un sistema di programmazione elettronica dei tempi e degli allarmi con pulizia automatica del filtro e segnalazione mancata carica. In dotazione 3mt di tubo.

