CONVEYOR
TRASPORTATORE

Option: Motor placed under conveyor
Alternativa: Motore sotto nastro con rinvio a catena

Detail: standard flat leg
Particolare: gamba flat standard

Belt RAL 7030.
Tappeto RAL 7030.

Characteristics, performances and pictures of the items refer to a standard development and can be only partially as described.
Le caratteristiche, le prestazioni e le immagini degli articoli si riferiscono a un allestimento standard e possono corrispondere solo parzialmente a quanto descritto.

PA

mod:	PA									
A (mm)	200	280	350	380	480	580	680	830	1030	1180
B (mm)	440	520	590	620	720	820	940	1090	1290	1440
C (mm)	445	525	595	625	725	825	945	1095	1295	1445
D (mm)	280	360	430	460	560	660	760	910	1110	1260
L (mm)	min 860 - max on request / a richiesta									
H (mm)	450-600 ; 600-800 ; 800-1100 ; 1000-1500									
V (m/min)	3 m/min						4 m/min			
P (kw)	0.18 kw					0.37 kw				
Supply voltage/ Alimentazione	400-415 V ; 3 ph ; 50-60 Hz									

Plastic Modules
Moduli plastici

Aluminium
Alluminio

Light Model: thickness 50 mm.
Versione light: spessore nastro 50 mm.

Iron and stainless steel version
Versione disponibile anche in ferro
e acciaio inox

Available accessories Accessori disponibili							Pagg. 46-49

Characteristics, performances and pictures of the items refer to a standard development and can be only partially as described.
Le caratteristiche, le prestazioni e le immagini degli articoli si riferiscono a un allestimento standard e possono corrispondere solo parzialmente a quanto descritto.

CONVEYOR
TRASPORTATORE

Alternative: Cage in metal net
Alternativa: Tamponatura in rete metallica

Option: tool tray
Alternativa: vassoio porta utensili

Option: protection roof
Alternativa: tettoia di protezione

Belt RAL 7030.
Tappeto RAL 7030.

Characteristics, performances and pictures of the items refer to a standard development and can be only partially as described.
Le caratteristiche, le prestazioni e le immagini degli articoli si riferiscono a un allestimento standard e possono corrispondere solo parzialmente a quanto descritto.

PA ROBOT

mod:	PA ROBOT									
A (mm)	200	280	350	380	480	580	680	830	1030	1180
B (mm)	440	520	590	620	720	820	940	1090	1290	1440
C (mm)	445	525	595	625	725	825	945	1095	1295	1445
L (mm)	min 860 - max on request / a richiesta									
H (mm)	800-1100 ; 1000-1500									
G (mm)	470	550	620	650	750	850	950	1100	1300	1450
E , F (mm)	1030; 870									
M (mm)	300						500			
V (mt/min)	3 mt/min						4 mt/min			
P (kw)	0.18 kw					0.37 kw				
Supply voltage/ Alimentazione	400-415 V ; 3 ph ; 50-60 Hz									

Available accessories Accessori disponibili							Pagg. 46-49

Plastic Modules
Moduli plastici

Aluminium
Alluminio

Light Model: thickness 50 mm.
Versione light: spessore nastro 50 mm.

Iron and stainless steel version
Versione disponibile anche in ferro
e acciaio inox

Characteristics, performances and pictures of the items refer to a standard development and can be only partially as described.
Le caratteristiche, le prestazioni e le immagini degli articoli si riferiscono a un allestimento standard e possono corrispondere solo parzialmente a quanto descritto.

CONVEYOR
TRASPORTATORE

Detail: safety cover
Particolare: coperchio di sicurezza

Option: unloading chute
Alternativa: scivolo allo scarico

Detail: supporting wheel
Particolare: ruota di appoggio

Belt RAL 7030.
Tappeto RAL 7030.

Characteristics, performances and pictures of the items refer to a standard development and can be only partially as described.
Le caratteristiche, le prestazioni e le immagini degli articoli si riferiscono a un allestimento standard e possono corrispondere solo parzialmente a quanto descritto.

FV

mod:	FV									
A (mm)	200	280	350	380	480	580	680	830	1030	1180
B (mm)	440	520	590	620	720	820	940	1090	1290	1440
C (mm)	445	525	595	625	725	825	945	1095	1295	1445
L (mm)	min 860 - max on request / a richiesta									
Hmin (mm)	on request / a richiesta									
Hmax(mm)	on request / a richiesta									
F (mm)	295	375	445	455	575	675	775	925	1125	1275
D (mm)	min 300 - max on request / a richiesta									
V (m/min)	3 m/min									
P (kw)	0.18 kw									
Supply Voltage/ Alimentazione	400-415 V ; 3 ph ; 50-60 Hz									

Available accessories Accessori disponibili							Pagg. 46-49

Plastic Modules
Moduli plastici

Aluminium
Alluminio

Light Model: thickness 50 mm.
Versione light: spessore nastro 50 mm.

Iron and stainless steel version
Versione disponibile anche in ferro
e acciaio inox

Characteristics, performances and pictures of the items refer to a standard development and can be only partially as described.
Le caratteristiche, le prestazioni e le immagini degli articoli si riferiscono a un allestimento standard e possono corrispondere solo parzialmente a quanto descritto.

CONVEYOR
TRASPORTATORE

Detail: safety cover
Particolare: coperchio di sicurezza

Option: unloading chute
Alternativa: scivolo allo scarico

Detail: Adjustable angle for CBS
Particolare: Piastra snodo per CBS

CB: Available fixed angles: 30°, 35°, 40°, 45°
CB: Angoli fissi disponibili: 30°, 35°, 40°, 45°

Belt RAL 7030.
Tappeto RAL 7030.

Characteristics, performances and pictures of the items refer to a standard development and can be only partially as described.
Le caratteristiche, le prestazioni e le immagini degli articoli si riferiscono a un allestimento standard e possono corrispondere solo parzialmente a quanto descritto.

CB / CBS

mod:	CB/CBS					
A (mm)	170	250	320	400	500	600
B (mm)	440	520	590	720	820	920
C (mm)	445	525	595	725	825	925
L (mm)	min 670 - max on request / a richiesta					
H (mm)	on request / a richiesta					
H20° (mm)	on request / a richiesta					
H45° (mm)	on request / a richiesta					
H1 (mm)	min 280 - max on request / a richiesta					
M (mm)	min 623 - max on request / a richiesta					
V (m/min)	3 m/min					
P (kw)	0.18 kw					
Supply Voltage/ Alimentazione	400-415 V; 3 ph; 50-60 Hz					

Available accessories Accessori disponibili							Pagg. 46-49

Plastic Modules
Moduli plastici

Aluminium
Alluminio

Light Model: thickness 50 mm.
Versione light: spessore nastro 50 mm.

Iron and stainless steel version
Versione disponibile anche in ferro
e acciaio inox

Characteristics, performances and pictures of the items refer to a standard development and can be only partially as described.
Le caratteristiche, le prestazioni e le immagini degli articoli si riferiscono a un allestimento standard e possono corrispondere solo parzialmente a quanto descritto.

CONVEYOR
TRASPORTATORE

CBD: Available fixed angles: 30°, 35°, 40°, 45°
CBD: Angoli fissi disponibili: 30°, 35°, 40°, 45°

Accessories: Roller separator
Accessori: Separatore a rullo

Detail: Blade separator
Particolare: Separatore a palette

Separation for difference of thickness
Separazione per differenza di spessori

Belt RAL 7030.
Tappeto RAL 7030.

Characteristics, performances and pictures of the items refer to a standard development and can be only partially as described.
Le caratteristiche, le prestazioni e le immagini degli articoli si riferiscono a un allestimento standard e possono corrispondere solo parzialmente a quanto descritto.

CBD / CBDS

mod:	CBD/CBDS					
A (mm)	170	250	320	400	500	600
B (mm)	440	520	590	720	820	920
C (mm)	445	525	595	725	825	925
L (mm)	min 560 - max on request / a richiesta					
H (mm)	on request / a richiesta					
H20° (mm)	on request / a richiesta					
H45° (mm)	on request / a richiesta					
H1 (mm)	min 280 - max on request / a richiesta					
M (mm)	min 623 - max on request / a richiesta					
N (mm)	min 700 - max on request / a richiesta					
V (m/min)	3 m/min					
P (kw)	0.18 kw					
Supply Voltage/ Alimentazione	400-415 V; 3 ph; 50-60 Hz					

Available accessories Accessori disponibili							Pagg. 46-49

Plastic Modules
Moduli plastici

Aluminium
Alluminio

Light Model: thickness 50 mm.
Versione light: spessore nastro 50 mm.

Iron and stainless steel version
Versione disponibile anche in ferro
e acciaio inox

Characteristics, performances and pictures of the items refer to a standard development and can be only partially as described.
Le caratteristiche, le prestazioni e le immagini degli articoli si riferiscono a un allestimento standard e possono corrispondere solo parzialmente a quanto descritto.