



SERIE **025B** ■

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



DOUBLE SHUT OFF **BEIDSEITIG ABSPERRBAR**

Interchangeability - Kompatibilität
TST 026B, RECTUS 25KB, RECTUS 26KB

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW - 7.8

Option - Optionen

- K - Chrome plated - verchromt
- KN - Chemical Nickel Plated - chemisch vernickelt
- S - Stainless Steel - Edelstahl (S3:AISI 303, S6:AISI 316TI)
- V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 025 RGB 13-K-V)

Material - Material

Body - Kupplung

Coupler Body - Kupplungsgrundkörper: Brass Nickel Plated - Messing vernickelt

Back Part - Hinterteil : Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt

Sleeve - Hülse : Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt

Valve - Ventil : Brass - Messing
Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl

Locking O-Ring - Sprengring : Stainless Steel - Edelstahl

Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl AISI 420

Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)



Plug - Nippel

Plug Profile - Stecker Profil : Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt


Back Body - Hinterteil : Brass Nickel Plated - Messing vernickelt

Valve - Ventil : Brass Nickel Plated - Messing vernickelt


Spring - Federn : AISI 301
Seal - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR




Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel




Male Thread Coupling
Kupplung mit Aussengewinde




Female Thread Coupling
Kupplung mit Innengewinde




Standard Hose Barb Coupling
Kupplung mit Schlauchtülle



Plastic Hose Coupling
Kupplung für Kunststoffschlauch



Panel Mount Standard Hose Coupling
Kupplung mit Schottverschraubung
Schlauchanschluss



Plastic Hose Coupling With Spring
Kupplung für Kunststoffschlauch
mit Knickschutzfeder

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	ØD
BSPT 1/4"	025 RGB 13	19	60	23
BSPT 3/8"	025 RGB 17	19	60	23
BSPT 1/2"	025 RGB 21	22	60	23
BSP 1/4"	025 EGB 13	19	58	23
BSP 3/8"	025 EGB 17	19	58	23
BSP 1/2"	025 EGB 21	22	59	23
M 14x1,5	025 EGBM 14	19	58	23
M 16x1,5	025 EGBM 16	19	59	23
M 18x1,5	025 EGBM 18	19	59	23

BSP 1/4"	025 DGB 13	19	55	23
BSP 3/8"	025 DGB 17	19	55	23
BSP 1/2"	025 DGB 21	24	57	23
M 16x1,5	025 DGBM 14	19	54	23
M 16x1,5	025 DGBM 16	19	54	23

6 mm - 1/4"	025 HGB 06	19	71	23
8 mm - 5/16"	025 HGB 08	19	71	23
9 mm - 5/14"	025 HGB 09	19	71	23
10 mm - 3/8"	025 HGB 10	19	71	23
13 mm - 1/2"	025 HGB 13	19	71	23

6 x 8 mm - M 12x1	025 PGB 06	19	60	23
8 x 10 mm - M 16x1	025 PGB 08	19	64	23
9 x 12 mm - M 16x1	025 PGB 09	19	64	23

6 mm - M 12x1	025 MGB 06	19	76	23
8 mm - M 12x1	025 MGB 08	19	80	23
10 mm - BSP 1/4"	025 MGB 10	19	87	23

6 x 8 mm - M 12x1	025 YGB 06	19	140	23
8 x 10 mm - M 16x1	025 YGB 08	19	165	23
9 x 12 mm - M 16x1	025 YGB 09	19	165	23







PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN

SERIE 025B



DOUBLE SHUT OFF **BEIDSEITIG ABSPERRBAR**



Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L
 Standard Hose Barb Plug Nippel mit Schlauchtülle	6 mm - 1/4"	025 HUB 06	21	60
	8 mm - 5/16"	025 HUB 08	21	60
	9 mm - 5/14"	025 HUB 09	21	60
	10 mm - 3/8"	025 HUB 10	21	60
	13 mm - 1/2"	025 HUB 13	21	60
 Plastic Hose Plug Nippel für Kunststoffschlauch	4 x 6 mm - M 10x1	025 PUB 04	21	47
	6 x 8 mm - M 12x1	025 PUB 06	21	52
	8 x 10 mm - M 16x1	025 PUB 08	21	56
	9 x 12 mm - M 16x1	025 PUB 09	21	65
 Panel Mount Standard Hose Plug Nippel mit Schottverschraubung Schlauchanschluss	6 mm - M 12x1	025 MUB 06	21	62
	8 mm - M 12x1	025 MUB 08	21	65
	10 mm - M 14x1	025 MUB 10	21	74
 Plastic Hose Plug With Spring Nippel für Kunststoffschlauch mit Knickschutzfeder	4 x 6 mm - M 10x1	025 YUB 04	19	120
	6 x 8 mm - M 12x1	025 YUB 06	19	135
	8 x 10 mm - M 16x1	025 YUB 08	19	150
	9 x 12 mm - M 16x1	025 YUB 09	19	150
 Male Thread Plug Nippel mit Aussengewinde	BSPT 1/8"	025 RUB 10	22	43
	BSPT 1/4"	025 RUB 13	22	43
	BSPT 3/8"	025 RUB 17	22	45
	BSPT 1/2"	025 RUB 21	22	46
	M 14x1,5	025 EUBM 14	22	44
	M 16x1,5	025 EUBM 16	22	44
M 18x1,5	025 EUBM 18	22	45	
 Female Thread Plug Nippel mit Innengewinde	BSP 1/8"	025 DUB 10	22	43
	BSP 1/4"	025 DUB 13	22	43
	BSP 3/8"	025 DUB 17	22	43
	BSP 1/2"	025 DUB 21	24	46
	M 14x1,5	025 DUBM 14	22	43
	M 16x1,5	025 DUBM 16	22	43
	M 18x1,5	025 DUBM 18	22	43