

**PNEUMATIC COUPLINGS**  
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN

**SERIE 038**



**Couplers and Plugs**  
Kupplungen und Nippel


Connection  
Anschlüsse

Order No  
Bestellnr.

SW


L

ØD




Male Threaded Coupling  
Kupplung mit Aussengewinde

BSP 1/2"	038 EG 21	34	88	40
BSP 3/4"	038 EG 26	34	91	40
BSP 1"	038 EG 33	36	91	40




Female Thread Coupling  
Kupplung mit Innengewinde

BSP 1/2"	038 DG 21	34	90	40
BSP 3/4"	038 DG 26	34	90	40
BSP 1"	038 DG 33	41	91	40




Standard Hose Barb Coupling  
Kupplung mit Schlauchtülle

13 mm - 1/2"	038 HG 13	34	106	40
16 mm - 5/8"	038 HG 16	34	114	40
19 mm - 3/4"	038 HG 19	34	114	40
25 mm - 1"	038 HG 25	34	114	40




Standard Hose Barb Plug  
Nippel mit Schlauchtülle

13 mm - 1/2"	038 HU 13		65	
16 mm - 5/8"	038 HU 16		76	
19 mm - 3/4"	038 HU 19		76	
25 mm - 1"	038 HU 25		76	



Male Thread Plug  
Nippel mit Aussengewinde

BSP 1/2"	038 EU 21	24	54	
BSP 3/4"	038 EU 26	27	58	
BSP 1"	038 EU 33	36	63	



Female Thread Plug  
Nippel mit Innengewinde

BSP 1/2"	038 DU 21	24	49	
BSP 3/4"	038 DU 26	30	54	
BSP 1"	038 DU 33	36	63	

**Interchangeability - Kompatibilität**  
RECTUS 38, HANSEN 6000

**Temperature Range - Temperaturbereich**  
-20 °C +100 °C (-4 °F +212 °F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

**Flow capacity - Nennweite**  
NW - 15



**Option - Optionen**

- F - Straight through flow - ungehinderter Durchfluss
- K - Chrome plated - verchromt
- S - Stainless Steel - Edelstahl
- V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.  
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 038 EG 13-K-V)

**Material - Material**

- Coupler Body - Kupplungsgrundkörper: Brass - Messing
- Sleeve - Hülse : Brass - Messing
- Valve - Ventil : Brass - Messing
- Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
- Locking O-Ring - Sprengling : Edelstahl
- Balls - Kugel : Stainless Steel - Edelstahl
- Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
- Plug - Nippel : Brass - Messing





SERIE **038B** ■

**PNEUMATIC COUPLINGS**  
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



**Interchangeability - Kompatibilität**  
RECTUS 38KB

**Temperature Range - Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

**Flow capacity - Nennweite**  
NW - 15

**Option - Optionen**

- K - Chrome Plated - verchromt
- KN - Chemical Nickel Plated - chemisch vernickelt
- N - Nickel Plated - vernickelt
- S - Stainless Steel - Edelstahl (S3:AISI 303, S6:AISI 316TI)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.  
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 038 EGB 21-K-S)

**Material - Material**

**Body - Kupplung**

Coupler Body - Kupplungsgrundkörper: Brass - Messing

- Back Part - Hinterteil : Brass - Messing
- Sleeve - Hülse : Brass - Messing
- Valve - Ventil : Brass - Messing
- Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl

Sprenging : Stainless Steel - Edelstahl

Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl AISI 420

Seals - Dichtungen : Nitrile - (Ni) - NBR (Ni)

**Plug - Nippel**



Plug Profile - Stecker Profil : Brass - Messing

Back Body - Hinterteil : Brass - Messing

Valve - Ventil : Brass - Messing

Spring - Federn : Stainless Steel - Edelstahl

Seal - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)



**Couplers and Plugs**  
Kupplungen und Nippel


Connection  
Anschlüsse

Order No  
Bestellnr.

SW


L

ØD




Male Threaded Coupling  
Kupplung mit Aussengewinde

BSP 1/2"	038 EGB 21	34	88	40
BSP 3/4"	038 EGB 26	34	91	40
BSP 1"	038 EGB 33	41	91	40




Female Thread Coupling  
Kupplung mit Innengewinde

BSP 1/2"	038 DGB 21	34	90	40
BSP 3/4"	038 DGB 26	34	90	40
BSP 1"	038 DGB 33	41	91	40




Standard Hose Barb Coupling  
Kupplung mit Schlauchtülle

13 mm - 1/2"	038 HGB 13	34	106	40
16 mm - 5/8"	038 HGB 16	34	114	40
19 mm - 3/4"	038 HGB 19	34	114	40
25 mm - 1"	038 HGB 25	34	114	40




Standard Hose Barb Plug  
Nippel mit Schlauchtülle

13 mm - 1/2"	038 HUB 13	34	102
16 mm - 5/8"	038 HUB 16	34	110
19 mm - 3/4"	038 HUB 19	34	110
25 mm - 1"	038 HUB 25	34	110



Male Thread Plug  
Nippel mit Ausengewinde

BSP 1/2"	038 EUB 21	34	84
BSP 3/4"	038 EUB 26	34	87
BSP 1"	038 EUB 33	41	87



Female Thread Plug  
Nippel mit Innengewinde

BSP 1/2"	038 DUB 21	34	86
BSP 3/4"	038 DUB 26	34	86
BSP 1"	038 DUB 33	41	87