

THREE-PHASE HOPPER LOADERS ALIMENTATORI TRIFASE

FLL AT



Stainless steel feeders for automatic loading of plastic granule into the hopper. Equipped with an electronic PC board to set the times and the alarms, automatic filter cleaning and alarm for failure loading.

mod:	FLL AT 300	FLL AT 400	FLL AT 460	FLL AT 800
Conveying capacity Quantità max aspirazione (Kg/h)	250	360	500	600
Hopper loader capacity Capacità ciclone (lt)	10	15	30	
Conveying tube diameter Diametro tubazione (mm)	40			
Noise Rumorosità (dB)	81			
Motor Power Potenza Motore (kw)	0.75	1.1	1.5	3
Weight Peso (kg)	30+11	31+16	33+17	44+17
Blower Dimensions Dimensioni Soffiante (mm)	315x515x596	330x515x596		410x545x596
Cyclone dimensions Dimensioni Ciclone (diam x h mm)	380x695	520x730	520x840	
Flange interaxis/junction holes Interasse flangia/fori attacco	diam. 280 mm / 4 Fori-Holes			
Supply Voltage/ Alimentazione	400V; 3 pH; 50 Hz			

Alimentatori progettati per il caricamento in tramoggia del granulo plastico in acciaio inox. Dotato di un sistema di programmazione elettronica dei tempi e degli allarmi con pulizia automatica del filtro e segnalazione mancata carica.

PROPORTIONAL VALVE VALVOLA PROPORZIONALE

FLL VP



mod:	FLL VP 40
Pressure Pressione di comando (bar)	6
Conveying diam tube Diametro tubazione (mm)	40
Weight Peso (kg)	4
Supply Voltage/ Alimentazione	230V; 50Hz 24V

Automatic mixing system combined with the above described hopper loaders.

Sistema di miscelazione automatica in abbinamento agli alimentatori sopra descritti.