

DRYERS ESSICCATORI

DH



Optional
Trolley / Carrello

| mod: | DH 30 | DH 55 | DH 100 | DH 150 | DH 300 |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Ventilation Rate Portata Aria Ventilatore (m³/h) | 20 | 70 | 70 | 120 | 120 |
| Hopper capacity Capacità tramoggia (lt) | 30 | 50 | 100 | 150 | 300 |
| Fan Power Potenza ventilatore (kw) | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Heating Power Potenza resistenze (kw) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |
| Maximum Temperature Temperatura massima (°C) | 140 | | | | |
| Total Weight Peso totale (kg) | 30 | 70 | 75 | 90 | 130 |
| Supply Voltage/ Alimentazione | 230V; 1 pH + N; 50 Hz; ±10% | | | | |
| Dimensions - Dimensioni (mm) (L x diam. x h) | 650x695x730h | 800x720x1000h | 815x730x1240h | 830x1030x1315h | 845x1040x1610h |

Stainless steel hot air dryers suitable for non-hygroscopic materials.

Equipped with electronic thermostat, hinged cover, insulated valve for material unloading and connection hose for hopper loader. Installed directly on top of the moulding machine or on a trolley.

Essiccatori in acciaio inox ad aria calda per materiali non igroscopici.

Corredati di termostato elettronico a display luminoso, coperchio incernierato e valvola coibentata per scarico materiale e tubo di collegamento alimentatore. Installati direttamente sopra la pressa o su di un carrello con ruote.

